

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

ASESA-Nº 022CPR2013-07-01

1. Código de identificação única do produto-tipo: **Betume de pavimentação 35/50**
2. Utilizações previstas: **Construção e manutenção de estradas, aeroportos e outras áreas pavimentadas**
3. Fabricante: **ASFALTOS ESPAÑOLES S.A. (ASESA)**  
Apdo. Correos nº 175  
43080 Tarragona, Espanha  
Tel. +34977553073  
Correio electrónico: [asesa@asesa.es](mailto:asesa@asesa.es)
4. Mandatário: sem mandatário
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidades do desempenho (AVCP): **Sistema 2+**
- 6a. Norma harmonizada: EN12591:2009

**Organismos notificados:** nº 0120 SGS United Kingdom Ltd. realizou a inspeção inicial da unidade fabril e o controlo da produção em fábrica

nº1029 SGS ICS - Serviços Internacionais de Certificação, Lda realizou a última apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica

7. Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenhos	Especificación Técnica armonizada
Consistência a temperaturas de serviço intermédias	(35 a 50) x 0,1 mm	5.2.2 de EN 12591:2009 (Penetração a 25°C)
Consistência a temperaturas de serviço elevadas	(50 a 58) °C	5.2.3 de EN 12591:2009 (Temperatura de amolecimento)
Fragilidade a baixa temperatura de serviço	≤ -5 °C	5.2.4 de EN 12591:2009 (Temperatura de fragilidade de Fraass)
Dependência da consistência com a temperatura	(-1,5 a +0,7)	5.2.5 de EN 12591:2009 (Índice de penetração)
Durabilidade da consistência a temperaturas de serviço intermédias e elevadas	≥ 53 % ≤ 11 °C (Severidade 2)	5.2.6 de EN 13924:2006 (Penetração retida) (Aumento de temperatura de amolecimento)

O desempenho do produto identificado acima está em conformidades com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Montserrat Vallverdú Perapoch**  
Director Geral da ASES