

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

ASESA-N° 018CPR2013-07-01

1. Code d'identification unique du produit type: **Bitume routier 160/220**
2. Usages prévus: **Construction et entretien des chaussées routières, des pistes d'aéroports et d'autres chaussées**
3. Fabricant: **ASFALTOS ESPAÑOLES S. A. (ASESA)**
Boîte postale n° 175
43080 Tarragona, Espagne
Tel. +34977553073
E-mail: asesa@asesa.es
4. Mandataire: **aucun mandataire autorisé**
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 2+**
- 6a. Norme harmonisée: **EN12591:2009**

Organismes notifiés: n° 0120 SGS United Kingdom Ltd. a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine
n° 1029 SGS ICS - Serviços Internacionais de Certificação, Lda a réalisé la dernière évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine

7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Consistance à température intermédiaire de service	(160 à 220) x 0,1 mm	5.2.2 de EN 12591:2009 (Pénétrabilité à 25°C)
Consistance à température élevée de service	(35 à 43) °C	5.2.3 de EN 12591:2009 (Point de ramollissement)
Durabilité de la consistance à température intermédiaire et élevée de service	≥ 37 % ≤ 11 °C (Sévérité 1)	5.2.6 de EN 12591:2009 (Pénétrabilité restante) (Augmentation du point de ramollissement)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Montserrat Vallverdú Perapoch
Directeur Général d'ASESA